

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 26002180

## **BARNIZ CHASIS**

Barniz monocompone de alta resistencia química frente a la corrosión

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El *Barniz Chasis*, es un producto desarrollado a base de resinas alquídicas modificadas en dilución de aromáticos. Posee en secado rápido, excelente dureza y antioxidante, su resistencia química es elevada, sobretodo a la intemperie.

Es aconsejable utilizar éste material en piezas de fundición ya que los ataques a los que son sometidas dichas piezas son agresivos. El mismo puede ser utilizado tal cual se presenta el producto, ya que está ajustado a una mínima viscosidad, de esa manera se ahorrara el trabajo de tener solventes en el lugar donde se realiza el proceso de pintado

### **APLICACIÓN**

Se recomienda preferentemente utilizarlo mediante inmersión de piezas, pero también podrá ser aplicado a través de soplete. En ambos casos con HRA no superior a 85% y temperaturas superiores a 10°C

### **DATOS TÉCNICOS**

- Peso específico: 0.83 +/- 0.02 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad: 33" +/- 3 Uik (25°)
- Sólidos en peso: 34% +/- 2%
- Secado al tacto: 12 a 15 minutos
- Secado final (repintado): 24 a 48 horas
- Humedad: Condiciones normales
- Cont. Pb: *max* 1.00 mg/kg
- Cont. Cr: *max* 1.00 mg/kg
- Horas de cámara de niebla salina: Más de 500 hora
- Color: incoloro
- Rendimiento: Dependerá de cómo se aplique (10-15 m<sup>2</sup> por litro por mano)
- Dilución: Se recomienda diluir con thinner

### **PRESENTACIÓN**

\*Baldes de chapa x 1 litro/ x4 litros / x 20 lts

### **PRIMEROS AUXILIOS**

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
  - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
  - Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
  - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
  - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
  - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
- Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.