

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 26002120

BARNIZ MARINO C/F U.V.

Pintura base solvente para acabados de maderas para exterior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Barniz Exterior Marino, es un producto ideal para utilizarlo en superficies de madera expuestas tanto en ambientes interiores como exteriores.

Elaborado con resinas alquídicas. De excelente brillo y transparencia, buena dureza y excelente resistencia al frote.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Madera nueva:** Lijar suavemente en el sentido de la veta y asegurarse de que la madera quede limpia, seca, desengrasada y libre de polvo. Aplicar a pincel una mano diluida y luego de 3 a 5 horas aplicar BARNIZ EXTERIOR 3 o 4 manos con un intervalo de 6 a 8 horas entre manos. Si por exigencia del trabajo es necesario lijar, dejar secar 24 horas entre manos. (utilizar en lo posible lijas N° 120 a 150 para maderas macizas).
- **Madera barnizada:** Si la superficie esta en buen estado, lijar suavemente y aplicar el barniz directamente. Si la superficie esta cuarteada o descascarada deberá eliminarse totalmente el recubrimiento, por medio de lijado, cepillado, rasquetado u otro medio mecánico asegurándose que la madera quede con el aspecto de nuevo, luego se procederá al pintado como una madera nueva.
- **Cambios de color:** Se puede teñir previamente la madera diluida con aguarrás, o bien mezclar la tinta con el BARNIZ en la proporción adecuada para lograr el color deseado. Homogeneizar perfectamente, para que todo el material posea el mismo color.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, soplete o rodillo de pelo corto, ya sean en maderas nuevas o previamente pintadas, para lo cual se deberá eliminar todo el producto anterior.

Una vez terminada la aplicación todos los elementos utilizados de deben lavar con diluyente especial recomendado para barnices.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto en aproximadamente 12 horas y el secado final a las 48 hs. Dependiendo de las condiciones ambientales

DATOS TÉCNICOS

Peso específico: 0.92 grs/cm³

Viscosidad: 70 +/- UK (25°C)

Sólidos: 35% +/- 2%

Secado libre al polvo: 20 minutos a 20°C

Secado final: 12 a 16 horas

Color: Natural

Brillo: Alto brillo

Limpieza: Los equipos utilizados serán tratados con diluyente especial.

RENDIMIENTO

Este producto rinde entre 10 a 12 m² por litro y por mano, de acuerdo a la porosidad y absorción de la superficie

PRESENTACIÓN

El producto se puede presentar en envases de ½, 1, 4 Y 20 Lts.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 - Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
 - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
 - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
 - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
- Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.