

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:  
20002100

### **FIJADOR AL AGUARRAS**

Pintura sintética que garantiza el máximo sellado para posterior terminación

---

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El *Fijador al aguarrás*, es un Producto transparente, diluible con aguarrás mineral. Es de fácil aplicación y rápido secado. Conformar una superficie firme y resistente que otorga perfecta adherencia y mayor durabilidad de la película de terminación.

Uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas ambientales normales. Resiste al agua de lluvia. No adecuado su uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

*Superficies nuevas*: Una vez que se limpió perfectamente la superficie, efectuar el test de dilución antes de la aplicación del producto.

*Superficies viejas*: Eliminar las partes flojas de pintura vieja y proceder como en el caso anterior.

#### **PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Aplicar una mano del producto diluido con 10% de aguarrás mineral, en una pequeña porción de la superficie a pintar. Luego de 5 minutos, la misma debe quedar mate. Caso contrario continuar diluyendo hasta un 50% con aguarrás mineral, repitiendo el ensayo anterior.

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

#### **RENDIMIENTO**

El producto posee un rendimiento de 15 a 18 m<sup>2</sup>/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

#### **DATOS TÉCNICOS**

- Secado al tacto: 2 a 4 horas
- Viscosidad: 65 UK +/- 2 (25°C)
- Peso específico: 0.85 – 1.02 g/cm<sup>3</sup>
- Color: Incoloro
- Brillo: Mate

## **PRESENTACIÓN**

Envases de 1 - 4 – 20 - 200 lts.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
  - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
  - Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
  - Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
  - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
  - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
- Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.