

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 20001100

FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

Producto permeable base acuosa para fijar mamposterías previo al pintado final

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El *Fijador Sellador Concentrado*, es una Imprimación al agua de alto poder de penetración en sustratos deteriorados para mejorar la adherencia y uniformar su absorción, en superficies interiores o exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10 % en agua y enjuagar. Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear Enduido Exterior-Interior en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente Fijador para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas realizar un tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de pH.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

Agregar a cada litro de Fijador Sellador Concentrado hasta 3 litros de agua, dependiendo de la absorción de la superficie a pintar.

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 14 a 17 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS

- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado final al aire: 1 hora a 20°C
- Viscosidad: 75 +/- 2 (25°C)
- Peso específico: 1.00 – 1.02 g/cm³
- Sólidos en peso: 19% +/- 2%
- Color: Incoloro
- Brillo: Semimate
- Relación de dilución: 1 litro de fijador + 4 litros de agua (REL:1:4)

PRESENTACIÓN

Envases de 1 - 4 - 10 - 20 - 200 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357