

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

23001300

IMPERPLAST ACRILICO TRANSPARENTE

Impermeabilizante de sustratos de hormigón y mampostería en general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Imperplast Transparente, es un revestimiento elástico continuo basado en copolímeros sintéticos con excelentes propiedades de impermeabilidad, elasticidad, resistencia a cambios de temperatura y durabilidad para el tratamiento de terrazas, cubiertas es ideal para baldosas por su alta resistencia, lo cual proviene de su composición polimérica, brindando dureza y estabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, etc. Si hay grietas en el soporte deben ser reparadas antes con mortero de reparación o masilla elástica.

Antes de la aplicación se debe homogenizar bien el producto en el envase. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35 °C y si se prevee que puede llover en las siguientes 10 horas.

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola. La primera mano se debe aplicar diluida con agua en aproximadamente 4 partes de producto y 1 de agua, para que penetre mejor en el soporte y adquiera mayor adherencia. En condiciones estándar de temperatura y humedad, es necesario dejar secar 8-10 horas antes de aplicar otra mano.

Esta segunda mano y las siguientes se aplicarán puras (sin diluir con agua), cruzadas entre sí y esperando los tiempos de secado aconsejados. Se aplicarán 3 manos o más si fuese necesario hasta alcanzar un rendimiento óptimo.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas del soporte inferiores a 5°C o superiores a 35°C

Si son superficies muy pulidas hay que abrir el poro del soporte o utilizar imprimación para asegurar la adherencia.

Una vez terminada la aplicación enjuagar los elementos con abundante agua.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 11 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS

- Peso específico: 0.98 +/- 0.02 g/cm³
- Viscosidad: 86 +/- 2 U_k (25°)
- Sólidos: 36% +/- 2%
- Ph: 8 +/- 2
- Color: Incoloro
- Brillo: Satinado
- Secado al tacto: 2 horas
- Secado final: 24 horas

PRESENTACIÓN

Envases de 1 - 4 – 10 – 20 lts.

OBSERVACIONES

El producto puede presentarse en tono cerámico.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357