

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 26004260

IMPREGNANTE PARA MADERA

Pintura protectora para maderas de acabado brillante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El *Impregnante para maderas*, esta elaborado a base de resinas alquídicas modificadas de alto grado de penetración, pigmentos inorgánicos, ultra finos, filtros UV y solventes. Es un protector hidrorrepelente para maderas. Penetra profundamente en la superficie, protegiéndola desde su interior.

No permite el ingreso de agua, pero si la salida de humedad en forma de vapor, impidiendo de esta manera la formación y proliferación de hongos y mohos. La suciedad y los gases sulfurosos de los escapes de vehículos no penetran, manteniendo la superficie limpia y protegida.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Deben estar limpias, seca, libre de gratitudes, manchas y viejos revestimientos, así como también de excesos de alcalinidad propia de los ladrillos, los que deberán tener mas de 60 días de colocados al momento de aplicar el producto.

Superficies nuevas: Limpiar por medio de cepillos duros para eliminar eflorescencias salinas. Si la pared presenta manchas salinas lavar con ácido muriático y enjuagar perfectamente con agua. Los hongos y mohos se eliminan con una solución de agua con lavandina.

Superficies viejas: Eliminar suciedades y hongos en la forma ya indicada y los restos de viejos revestimientos por medios mecánicos o utilizando algún removedor apropiado, lavando luego y dejando secar completamente

APLICACIÓN

La aplicación puede ser mediante pincel, rodillo, inmersión y soplete Airless convencional.

Mezclar bien antes de usar.

Aplicar una mano a pincel diluida al 25 o 30% con aguarrás. Transcurrida 24 horas aplicar la segunda mano.

DATOS TÉCNICOS

- Peso específico: 0.86 grs/cm³
- Viscosidad: 14 seg. +/- 2 seg.
- Sólidos: 22% +/- 2%
- Color: Natural, Caoba, Cedro, Algarrobo, Cerámico, Roble claro y Roble oscuro.
- Limpieza: Los equipos utilizados serán tratados con diluyente especial.

RENDIMIENTO

Este producto rinde entre 10 a 14 m² por litro y por mano, de acuerdo a la porosidad y absorción de la superficie

PRESENTACIÓN

½ - 1 - 4 - 20 - 200 lts

TIEMPO DE SECADO

Al tacto en aproximadamente 12 horas y el secado final a las 48 hs. Dependiendo de las condiciones ambientales.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.