

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 21001050

### **LATEX ACRILICO EXTERIOR**

Pintura acuosa de elevada impermeabilidad para exteriores

---

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El *látex Acrílico Exterior* es una pintura acrílica, de acabado mate homogéneo, que constituye un recubrimiento color blanco.

Posee secado al aire, formulada con emulsiones de base acuosa y pigmentos de alta calidad.

Es muy fácil de aplicar, no salpica y deja una película integra de acabado.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar toda superficie rugosa, con brillo o con parches. Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca. Es recomendable aplicar previamente una mano de **Fijador Sellador Concentrado Rel:4:1**.

**Sobre mampostería con pintura en buen estado:** Lijar, cepillar o lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien adherida.

**Sobre mampostería nueva:** Esperar como mínimo 30 días. Aplicar fijador sellador diluido al 10%. En el caso de que se halla generado una reparación o aplicación de enduido, pasar **Fijador Sellador** de la misma forma que se recomendó anteriormente.

**Sobre mampostería con manchas de humedad en la pared:** Seguir los pasos de mampostería con pintura en buen estado. Luego aplicar una mano de **Fijador Sellador** y dejar secar bien.

Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de **Fondo Antióxido**.

Sobre maderas, aplicar previamente **Fondo blanco para Maderas**.

#### **APLICACIÓN**

- Agitar bien el contenido del envase.
- Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad de agua necesaria para permitir una aplicación correcta.
- Dejar secar entre manos.

#### **CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN**

- Temperatura: Mínima 10°C
- Humedad Ambiente: Máxima 80%
- No aplicar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

### **RENDIMIENTO**

El producto posee un rendimiento de 6 a 10 m<sup>2</sup>/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

### **DATOS TÉCNICOS**

- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado final al aire: 3 horas a 20°C
- Viscosidad: 92 +/- 2 (25°C)
- Peso específico: 1.35 – 1.39 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos en volumen: 41% +/- 2%
- Sólidos en peso: 53.95% +/- 2%
- Brillo: Mate
- Color: Blanco. Consultar por cartilla de colores y pantone

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 4 – 10 – 20 – 200 lts.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

**\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

**\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357