

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto: 89001110

LATEX ACRILICO INTERIOR BLANCO

Pintura acuosa de alto poder cubritivo para interiores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El *Látex Acrílico Interior* es una pintura acrílica, de acabado mate homogéneo, que constituye un recubrimiento color blanco.

Posee secado al aire, formulada con emulsiones de base acuosa y pigmentos de alta calidad.

Es muy fácil de aplicar, no salpica y deja una película íntegra de acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar toda superficie rugosa, con brillo o con parches.

Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca. Es recomendable aplicar previamente una mano de **Fijador Sellador Concentrado Rel: 1:4**

Sobre mampostería con pintura en buen estado: Lijar, cepillar o lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien adherida.

Sobre mampostería nueva: Esperar como mínimo 30 días. Aplicar fijador sellador diluido al 10%. En el caso de que se halla generado una reparación o aplicación de Enduido, pasar **Fijador Sellador** de la misma forma que se recomendó anteriormente

Sobre mampostería con manchas de humedad en la pared: Seguir los pasos de mampostería con pintura en buen estado. Luego aplicar una mano de **Fijador Sellador** y dejar secar bien.

Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de **Fondo Antióxido**.

Sobre maderas, aplicar previamente **Fondo blanco para Maderas**.

APLICACIÓN

- Agitar bien el contenido del envase.
- Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad de agua necesaria para permitir una aplicación correcta.
- Dejar secar entre manos.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN

- Temperatura: Mínima 10°C
- Humedad Ambiente: Máxima 80%
- No aplicar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

RENDIMIENTO

El producto posee un rendimiento de 6 a 10 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las pérdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

DATOS TÉCNICOS

- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado final al aire: 3 horas a 20°C
- Viscosidad: 90 +/- 2 (25°C)
- Peso específico: 1.26 – 1.39 g/cm³
- Sólidos en volumen: 41% +/- 2%
- Sólidos en peso: 54.68% +/- 2%
- Color: Blanco
- Brillo: Mate

PRESENTACIÓN

Envases de 1- 4 – 10 – 20 – 200 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357