

## Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

29009050

## **PINTURA ACUOSA PARA GALVANIZADO**

Pintura base acrílica para superficies galvanizadas

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La *Pintura acuosa para Galvanizado*, es una pintura acrílica, de acabado satinado, diseñado para todo tipo de industrias que puedan necesitar una cobertura mayor en cuanto a los ataques bacteriológicos. Se recomienda en superficies galvanizadas, concretos, aluminio, entre otras.

Está formulado a base de materias primas libres de plomo, cromo y solventes, lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies a ser tratadas, deberán estar exentas de polvo, tierra, aceites, óxidos, pinturas descascaradas lo que asegurara una buena adherencia.

Cuando se trate de paredes nuevas, es recomendable dejar curar al menos 30 días para aplicar el producto, luego asegurarse de que no contenga polvos y ningún tipo de agente contaminante.

El tratamiento es valido para aplicaciones sobre galvanizados.

### **APLICACIÓN**

- Agitar bien el contenido del envase.
- Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad de agua necesaria para permitir una aplicación correcta.
- Dejar secar entre manos.

### **CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN**

- Temperatura: Mínima 10°C
- Humedad Ambiente: Máxima 80%
- No aplicar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

### **RENDIMIENTO**

El producto posee un rendimiento de 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

(Estos datos no incluyen las perdidas de producto por aplicación a soplete debido a superficies irregulares y porosas)

### **DATOS TÉCNICOS**

- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado final al aire: 3 horas a 20°C
- Viscosidad: 90 +/-2 (25°C)
- Peso específico: 1.31 – 1.46 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos en volumen: 36% +/- 2%
- Sólidos en peso: 51.36% +/- 2%
- Color: Blanco (Pueden realizarse en otros colores)
- Brillo: Satinado

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 4 – 10 – 20 – 200 lts.

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

**\*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

**\*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357