

Hoja técnica del producto

Edición 2019

Código del producto:

60003540/41/45

TEXTUPLAST EFECTO FINO - MEDIO - GRUESO

Revestimiento plástico para fachadas e interiores

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Textuplast es un revestimiento plástico texturable a base de polímeros en emulsión acrílica, con una especial selección de cargas, pigmentos y aditivos perfectamente balanceados para otorgar terminaciones decorativas, arquitectónicas de calidad.

Se puede aplicar en todo tipo de mampostería, tanto en exterior como en interior, destacando cada ambiente con sus diferentes tipos de texturas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Contiene un alto porcentaje en sólidos, excelente poder cubritivo y adherencia. Posee un alto grado de lavabilidad, es un producto impermeable, flexible pues absorbe pequeños movimientos o microfisuras, cubre poros e imperfecciones del sustrato. Lo cual lo hace apto para aplicaciones sobre revoque grueso.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar siempre sobre superficies limpias libres de polvo, hongos y grasas ni partes flojas. Para interior o exterior dar una mano de **BASE** a modo de imprimación del mismo color de terminación del producto.
- El secado del mismo puede marcar los cortes entre paños, por ello, se debe trabajar paños enteros y hacer los cortes en los ángulos para evitar empalmes.
- En el exterior, tener en cuenta que los surcos propios de la terminación, dejan expuesto el muro, si se requiere impermeabilización, se recomienda dar una mano de **BASE**.
- Aplicar una mano de textuplast directamente con llana metálica, extendiendo el material hasta formar un ángulo de 45° con la pared.
- Dejar un espesor de 1 mm para textura fina y 2 mm para textura media, luego se deja orear el producto hasta que tenga un término intermedio de secado (10 minutos aproximadamente).
- Planchar la superficie con llana plástica y movimientos verticales, en el caso de que se requiera un efecto TRAVERTINO y circulares para una terminación tipo RULATO.
- A temperaturas elevadas en el ambiente, se recomienda agregar hasta un 5% de agua.
- No aplicar en temperaturas inferiores a los 3°C.
- Terminada la aplicación lavar bien los elementos con abundante agua.

APLICACIONES MÁS USUALES

Es aplicable en casi todo tipo de superficies. Si el revoque u hormigón es nuevo, es recomendable dejar curar el mismo durante aproximadamente 30 días. Si fuese necesario aplicar antes de ese periodo de tiempo, es conveniente dar una mano de Fijador Sellador diluido al 50% y dejar secar antes de la aplicación del Textuplast.

ACABADOS

- Rulato
- Travertino
- Proyectable
- Planchado
- Peinado
- Llneado

COLOR

Preferentemente Blanco y colores exclusivos a pedido según cartilla y pantones.

RENDIMIENTO

Rendimiento del producto (Kgs) x metro cuadrado			
	RODILLO	LLANA	TOLVA
FINO	1,6 - 1,8	1,8 - 2	1 - 1,1
MEDIO	2,2 - 2,4	2,4 - 2,6	1 - 1,3
GRUESO	2,6 - 2,8	2,8 - 3	1,5 - 1,8

PRESENTACIÓN

Envases de 6,25 – 12,5 – 25 – 250 kgs

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad)

***CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160

***CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777

-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

-En ROSARIO: (0341) 448-0202

-En LA PLATA: (0221) 451-5555

-En SANTA FE: (0342) 4573357